



## AMBER ZEBRANO

Lipni vinilo danga sienoms ir baldams, imituojanti jos spalvą ir tekstūrą

Garantija  
**10 METAI**

Montavimo tipas  
**NUO +15°C IKI +25°C**

Saugojimo sąlygos nuo +5°C iki +35°C  
**3 METAI**

**ILGIS** ↔ **50 m**

**PLOTIS** ↔ **122 cm**

## CHARAKTERISTIKOS

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformavimas	✓
Briaunotas PVC	✓
Vidinė instaliacija	✓
Išorinis pritaikymas	✗
Atsparumas UV spinduliams	✓
Permanentiniai klijai, nesuformuojantys oro burbuliukų	✓
Išvaizda	Matiniai
Storis	250 μ
Atsparūs įbrėžimams	Žemas

## SERTIFIKAVIMAS

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

## BENDROJI INFORMACIJA

### SUKIBIMO STIPRIS :

91 minutės po montavimo: 1,04 kg/cm  
24 valandos po montavimo: 1,43 kg/cm  
3 dienos po montavimo: 1,51 kg/cm  
7 dienos po montavimo: 1,65 kg/cm

### SUKIBIMO STIPRIS AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE :

Po 1 dienos: 1,37 Kg/cm  
Po 7 dienų: 1,03 kg/cm

### PATVARUMAS :

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniui, nešvarumams, abraziui, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, skilinėjimas, išsitempimas/susiarėjimas, sloksniavimas).

### PALAIKYMAS :

Paprastas ir greitas medžiagos palaikymas, puikios išorinio paviršiaus savybės palengvina valymą, užkerta kelią žymėms ir pelėsio augimui. Priežiūra gali būti atliekama visais buitinių valymo priemonių tipais, išskyrus švitrinus produktus, tokius kaip acetonas arba vaitspiritas.

*Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl' pasilieka teisę keisti plėvelės sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelių gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų įgyvendinami Cover Styl' projektą.*

įgyvendinami Cover Styl' projektą.