



MIKA DARK BLACK STRIPPED PATTERN

Audiniai

Garantija
10 METAI

Montavimo tipas
NUO +15°C IKI +25°C

Saugojimo sąlygos nuo +5°C iki +35°C
3 METAI

ILGIS ↔ **30 m**

PLOTIS ↔ **122 cm**

CHARAKTERISTIKOS

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformavimas	✗
Briaunotas PVC	✓
Vidinė instaliacija	✓
Išorinis pritaikymas	✗
Atsparumas UV spinduliams	✗
Permanentiniai klėjai, nesuformuojantys oro burbuliukų	✓
Išvaizda	Matiniai
Storis	450 μ
Atsparūs įbrėžimams	Vidutinis

SERTIFIKAVIMAS

CE	✓
IMO	✗
MED	✗
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	-
TABER TEST	✓
VOC	✓

BENDROJI INFORMACIJA

SUKIBIMO STIPRIS :

91 minutės po montavimo 1,04 kg/cm
24 valandos po montavimo: 1,43 kg/cm
3 dienos po montavimo: 1,51 kg/cm
7 dienos po montavimo: 1,65 kg/cm

SUKIBIMO STIPRIS AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE :

Po 1 dienos: 1,37 Kg/cm
Po 7 dienų: 1,03 kg/cm

PATVARUMAS :

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniui, nešvarumams, abraziškai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, skilinėjimas, išsitempimas/susiarėjimas, sloksniavimas).

PALAIKYMAS :

Paprastas ir greitas medžiagos palaikymas, puikios išorinio paviršiaus savybės palengvina valymą, užkertant kelią žymėms ir pelėsio augimui. Prižiūra gali būti atliekama visais buitinių valymo priemonių tipais, išskyrus švitrinus produktus, tokius kaip acetonas arba vaitspiritas.

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl' pasilieka teisę keisti plėvelės sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali nepertikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelių gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų įgyvendindami Cover Styl' projektą.

įgyvendindami Cover Styl' projektą.