



BROWN OAK

Gwarancja
10 LATA

Temperatura montażu
OD +15°C DO +25°C

Przechowywanie od +5°C do +35°C
3 LATA

DŁUGOŚĆ ↔ **50 m**

SZEROKOŚĆ ↔ **122 cm**



CHARAKTERYSTYKA

Primer/Primer +	✓
Podkład papierowy	✓
Termokurczliwość	✓
Polimer kalandrowany	✓
Instalacja wewnętrzna	✓
Instalacja zewnętrzna	✗
Odporność na promieniowanie UV	✓
Klej permanentny kanalikowy (bubble free)	✓
Wygląd	Matowy
Grubość	250 μ
Odporność na zarysowania	Średnia

CERTYFIKAT

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYCZEPNOŚĆ :

91 minut po montażu: 1,04 kg/cm
24 godziny po instalacji: 1,43 kg/cm
3 dni po instalacji: 1,51 kg/cm
7 dni po instalacji: 1,65 kg/cm

PRZYCZEPNOŚĆ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE :

Po 1. dniu: 1,37 kg/cm
Po 7 dniach: 1,03 kg/cm

TRWAŁOŚĆ :

Produkt wykazuje wysoką odporność na wodę, kurz, ścieranie, promienie UV, żółknięcie, pękanie, łuszczenie i rozwarstwienia.

KONSERWACJA :

Materiał łatwy w konserwacji. Powierzchnia zewnętrzna ułatwia czyszczenie i utrudnia życie pleśni. Czyszczenie może się odbywać przy użyciu wszelkich domowych środków czyszczących z wyjątkiem produktów żrących takich jak ceton czy benzyna lakowa.

Ilustracje i dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, Cover Styl' zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich folii w dowolnym momencie.

Kolory i wykończenia wyświetlane na komputerze może się różnić w zależności od ekranu i mogą nie odzwierciedlać wiernie wyglądu rzeczywistego. Dlatego zalecamy zamówienie próbki online lub skontaktowanie się z nami w celu sprawdzenia wykończenia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ze względu na niewielkie odchylenia w kolorach występujące podczas produkcji zalecamy od

razu zakup niezbędnej ilości materiałów, aby uniknąć pojawienia się jakichkolwiek różnic w wyglądzie w realizacji projektu Cover Styl'.